

# ROTARY UV TM 500UVF

Sistema UV a tappeto rotante



il modello TM-500UVF è destinato al laboratorio o alla produzione ideale per essiccare e trattare una vasta gamma di prodotti sensibili alle radiazioni UV.

caratteristiche:

## Macchina per il trattamento UV da Tavolo con tappeto rotante

1. Modello **TM-500UVF**
  2. Larghezza massima passaggio utile 450/500 mm. max
  3. Otturazione motorizzata delle lampade UV
  4. Filtro di quarzo in dotazione
  5. Aspirazione aria sotto il tappeto in corrispondenza delle lampade UV
  6. Velocità del tappeto 0 - 10 mt/min
  7. Nr. 2 Lampade UV potenza: 100W/cm ciascuna con accensione separata
  8. Regolazione della potenza 50% stand by - 70% - 100% max
  9. Regolazione della distanza lampada in altezza
  10. Altezza max passaggio pezzi 110mm
  11. Estrazione ed evacuazione forzata dell'ozono
  12. Formato del tappeto: largo 500mm
  13. Alimentazione elettrica: 400V - 50 HZ
  14. Dimensioni (L\*W\*H) 2250 x 950 x 1620 (L\*P\*H\*)  
Lung. Tappeto ingresso 500mm uscita 500mm
  16. Peso 261kg
- Macchina a norme CE

Via Piemonte 26 - 20070 Vizzolo P. - Milano  
Web [www.unionprint.it](http://www.unionprint.it) Email - [contatto@unionprint.it](mailto:contatto@unionprint.it)  
Tel. 0298230277 Fax. 0298230560

